

FG-015 ultrahangos nyestriasztó



Az FG015 ultrahangos nyestriasztó a nyestek elleni védekezés hatékony eszköze. A készülék elsősorban zárt terekben (pl. padlásokon, tetőterekben vagy zárt ereszaljban) használható eredményesen, de fedett gépkocsi beálló, teraszok, kisebb kertek nyestvédelmére is alkalmazható.

A készülék szakaszosan működik: kb. 6 másodpercenként erős és agresszív ultrahang jelet bocsát ki.

A hang emberi füllel nem érzékelhető, a nyestek azonban jól hallják a számukra erős terhelést jelentő ultrahangot és rövid időn belül elhagyják a riasztó által besugárzott területet. Az FG-015 megelőzés céljából is alkalmazható.

Az FG-015 riasztó ~ 21kHz frekvencián sugárzott jeleit a nyesteken kívül a menyétek, pelék, egerek és patkányok is érzékelik, ezért a készülék a felsorolt állatok elriasztására, illetve távoltartására is alkalmazható.

A készülék üzembe helyezése, kikapcsolása

Távolítsuk el a készülék hátlapját (a hátlapot 4 csavar rögzíti) és helyezzünk az elemtartóba a 4 db. R14 típusú bébi elemet. Ha mind a 4 elemet a helyére tettük, a készülék automatikusan bekapcsol. A működést a riasztó előlapján, a hangszóró mellett lévő led kb. 6 mp-es időközökben röviden felvillanó fénye jelzi. Tegyük vissza a hátlapot (a hátlapot a 4 rögzítő 4 csavar becsavarásával rögzítsük). A riasztó használatra kész. Kikapcsolása az elemek kivételével valósítható meg. Egy garnitúra elem a választott minőségtől függően akár fél éves működést is biztosít.

A készülék elhelyezése

A riasztót olyan helyre tegyük, ahol a területet besugárzása a legjobban van biztosítva. Ne tegyük oda, ahol a hang kibocsátás akadályozva van (pl. valami alá vagy mögé). Négy csavarral oldalfalra vagy mennyezetre is felszerelhető.

Műszaki adatok

- Üzemi feszültség: 6V (4 db. R14 típusú, 1,5 V-os bébielem – nem tartozék)
- Áramfelvétel: impulzus kibocsátáskor kb. 0,005 A; szünet időben kb. 0,000005 A
- Hangkibocsátás: 6 mp-enként, kb. 0,6 mp. időtartam
- Ultrahang frekvencia: 21 kHz ($\pm 10\%$)
- Hangteljesítmény: >100 dB ($\pm 15\%$)
- Hatásterület: zárt térben max. 100 m^2 ; szabadban kb. 50 m^2 -es körzetben, a beesugárzott területen
- Hangkibocsátás szöge: 120°
- Tesztelt hőmérséklet tartomány: -15°C $+60^\circ\text{C}$ között
- Méretek: $190 \times 70 \times 33\text{ mm}$

Garancia

A készülékre az eladás napjától számított egy év működési garanciát vállalunk. Garanciális igény csak a számla vagy a számla másolat bemutatása mellett érvényesíthető. Meghibásodott készülék eljuttatása a vásárló feladata. A cserélt, ill. megjavított készüléket a gyártó vagy a forgalmazó a vásárló által megadott címre juttatja vissza.

Eltávolítás

A készüléket és a benne használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, azokat a különleges/veszélyes hulladékok (pl. TV-k, számítógépek, akkumulátorok) lerakására kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Forgalmazó

TREND-MARKETING Kft. Értékesítés: 1016 Budapest, Czakó u. 7. Tel:06-1/201-9412; +36 (70) 672 4572; email: info@trendmarketing.hu; web: www.rovarcsapdaprofi.hu